



SEZNAM KONSTRUKCE BALKÓNU

OZN	NÁZEV	PROFIL (mm)	DL. (m)	KS	HMOTNOST (kg)
B1	HORNÍ A DOLNÍ PÁSNIČE	JAKL 40/40/3	6,52	2	44,40
B2	VODOROVNÁ VZPĚRA	JAKL 40/40/3	0,40	4	5,45
B3	VODOROVNÁ VZPĚRA	JAKL 40/40/3	0,58	4	7,90
B4	VODOROVNÁ VZPĚRA	JAKL 40/40/3	0,68	4	9,26
B5	VODOROVNÁ VZPĚRA	JAKL 40/40/3	0,10	4	1,36
B6	ŠIKMÁ VZPĚRA	JAKL 40/40/3	0,65	2	4,43
B7	ŠIKMÁ VZPĚRA	JAKL 40/40/3	0,72	2	4,90
B8	SLOUPEK	JAKL 40/40/3	0,42	6	8,58
B9	VODOROVNÁ ROZPĚRA	JAKL 40/40/3	0,83	4	11,30
B10	VODOROVNÁ ROZPĚRA	JAKL 40/40/3	0,86	8	23,43
B11	VODOROVNÁ ROZPĚRA	JAKL 40/40/3	0,83	2	5,65
Σ					126,67

B1-B11 - NOSNÁ KONSTRUKCE BALKÓNU, VIZ SEZNAM

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU A PODLAHY
- HRANA ZATEPLENÍ EPS TL. 160mm
- KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY + 4x ZÁVITOVÁ TYČ Ø12, OCEL S235, DÉLKA 410mm + PODLOŽKA 240/280/8 (horní) 240/280/5 (dolní), PŘIPEVNĚNO POMOCÍ SVORNÍKU S MATKOU
 - OSOVÁ VZDÁLENOST KOTEV 200mm
 - PODLAŽKA JE UMÍSTĚNA NA ZDIVU
 - KOTVENÍ JE UMÍSTĚNO POD OKNEM V PARAPETU
- OPLÁŠTĚNÍ BOČNÍ A ZE SPODU - OSB DESKA TL. 15mm
 - PŘEKRYTO PERLINKOU A OMÍTKOU
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA VE SPÁDU - OSB DESKA TL. 2x 15mm
- OPLECHOVÁNÍ S OKAPNIČKOU

POZN:
- NOSNÁ KONSTRUKCE BALKÓNU JAKL 40/40/3 mm, POZINKOVANÝ
- OPLÁŠTĚNÍ - BOČNÍ A SPODNÍ STRANA - OSB DESKA TL. 15mm, PŘETAŽENÁ OMÍTKOU
- HORNÍ STRANA - OSB DESKA TL. 2x 15mm (KŘÍŽEM) + OPLECHOVÁNÍ S OKAPNIČKOU
- ZÁBRADLÍ - OCELOVÉ SLOUPKOVÉ, ZAKOTVENÉ DO JAKLU

POZN:
- KONSTRUKCE BALKÓNU BUDE SVAŘOVANÁ, BUDE PROVEDENA A PŘIPEVNĚNA NA ZDIVO
PŘED PROVEDENÍM ZATEPLENÍ
- VODOROVNÁ VZPĚRA BUDE V ÚROVNI EPS VYPLNĚNA TEPELNĚ-IZOLAČNÍ PĚNOU

±0,000=STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1 NP

KRESLIL	VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT
ING. PETRA MALINOVÁ	ING. LIBOR SMEJKAL	ING. RUDOLF BERAN
INVESTOR MĚSTO PROSEČ, nám. Dr. TOŠOVSKÉHO 18, 539 44, PROSEČ U SKUTČE		
OBEC: PROSEČ KAT. ÚZEMÍ: PROSEČ U SKUTČE		
REVITALIZACE RADNICE V PROSEČI čp. 18 kú Proseč		
- zateplení objektu		
KONSTRUKCE BALKÓNU - NOSNÁ KONSTRUKCE		
FORMÁT		2 x A4
DATUM		06/2015
STUPEŇ		PROV. STAVBY
Č. ZAKÁZKY		21134
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU
1:40, 1:15		18